

**Bitte führen Sie die angegebenen Punkte sorgfältig und in der angeführten Reihenfolge durch!**

Um Ihre „RAINTIME“ Terrassenbewässerung vor Frostschäden zu schützen ist es notwendig diese mit wenigen Handgriffen zu entleeren und damit winterfest zu machen. Grundsätzlich können „RAINTIME“ Terrassenbewässerung montiert bleiben und müssen NICHT mit Druckluft ausgeblasen werden.

1.) Wasserversorgung der Bewässerungsanlage abdrehen.

1a.) Falls Ihre Anlage an eine selbstentleerende Hauswandarmatur („Kemperventil“) angeschlossen ist, muss gewährleistet werden, dass diese Armatur auch ausrinnen kann - es darf KEIN Restwasser in der Armatur verbleiben, da sonst die Armatur durch Frost kaputt werden kann! Ein Mehrwege-Verteiler (siehe Foto rechts!) muss vom Kemperventil abgeschraubt werden!



2) Bewässerungscomputer, die direkt auf einen Hahn oder Verteiler geschraubt sind, müssen vor Beginn der Frostperiode abmontiert werden, da sie NICHT frostfest sind!

Frostfrei Lagerung über den Winter!



3.) Alle zugänglichen 8er-Endschlaufen der Hauptversorgungsleitung öffnen.


In seltenen Fällen werden von unseren Monteuren manuelle Entleerungen in der Hauptleitung eingebaut: Dies sind entweder Hähne mit einem „blinden“ Ende oder T-Stück, wobei ein Abgang mit einer 8er-Endschleife verschlossen ist. Diese manuellen Entleerungen sind ebenfalls zu öffnen.

4.) Alle Fittinge der Hauptversorgungsleitung sind wieder lösbare Verbindungen. Im Bedarfsfall kann auch ein solcher Fittinge (möglichst an der tiefsten Stelle) geöffnet werden, damit Restwasser ausrinnen kann.

5.) Falls vorhanden und erforderlich: Entleerhahn der Hauptzuleitung öffnen und falls notwendig das auslaufende Wasser mit einem passenden Gefäß auffangen.

6.) Am Hauswasserzähler kontrollieren, ob ein Wasserverbrauch festzustellen ist. Selbstverständlich müssen hierfür ALLE anderen Verbraucher (Waschmaschine, Geschirrspüler, ...) außer Betrieb sein!

7.) Reinigen der abschraubbaren Tropfkappen, bei regulierbaren Tropfspießen: Die Tropfkappen können abgeschraubt und in Wasser mit Reinigungsmittel und/oder Essiglösung eingelegt werden. Dadurch lösen sich Verschmutzungen bzw. Kalkablagerungen. Nach der Reinigung die Tropfkappen wieder montieren.



abgeschraubbare Tropfkappe